

WALL STICK 4155

CHARAKTERYSTYKA

Taśma jednostronnie klejąca z syntetycznej włókniny o jednolitej strukturze, z substancją klejącą z syntetycznej gumy i przezroczystą pojedynczo silikonowaną, białą okleiną papierową.

ZASTOSOWANIE

Taśma antyrysowa stosowana do zabezpieczania pęknięć przy reperaturze ścian.

CECHY

Wspaniała przyczepność. Doskonale łączy się z tapetami i farbami malarskimi. Można przedrzeć ją w rękach.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość do zerwania	< 70 %	AFERA 4005
Siła rozciągania	> 8 N/cm	AFERA 4004
Przyczepność do stali	10,0 ± 3,3 N/cm	AFERA 4001
Statyczne cięcie	> 5 h	FTM8
Przyczepność toczącej się kuli	< 2 cm	PSTC 6
Grubość nośnika + kleju	110 ± 15 μ	PSTC 33
Grubość okleiny	68 ± 6 μ	PSTC 33

Wytrzymałość na temperatury:

Przy stosowaniu: MAX 30°C MIN 10°C

Po zastosowaniu: MAX 50°C MIN -10°C

Krótkotwale: MAX 65°C MIN -20°C

Przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% produkt ten jest przydatny do użycia przez 1 rok.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas analiz przeprowadzonych na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Aby uniknąć negatywnych rezultatów, wskazane byłoby przetestowanie tego rodzaju taśmy pod względem odporności na różnego rodzaju czynniki przed właściwym zastosowaniem.

