

DOUBLE SIDED 4316

CHARAKTERYSTYKA

Taśma PE dwustronnie klejąca, piankowa biała, z przezroczystą akrylową emulsją klejową oraz podwójnie silikonowaną, białą okleiną papierową.

ZASTOSOWANIE

Wspaniała przy zastosowaniu do: montowania luster, kształtek plastikowych, znaków plastikowych, reflektorów boazerii ściennej i podłogowej, docinanych plastikowych kawałków. Stosowana przy montowaniu tabliczek z nazwami zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

CECHY

Wysoka gęstość pianki - 100kg/m³, dobra odporność na zgniatanie. Dobra przyczepność i wspaniała odporność na działanie rozpuszczalników, plastyfikatorów, wszelkiego rodzaju olejów, światła UV oraz wilgoci.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość do zerwania	240 ± 25 %	AFERA 4005
Siła rozciągania	25 ± 2 N/cm	AFERA 4004
Przyczepność do stali	10,0 ± 0,5 N/cm	AFERA 4001
Statyczne cięcie	> 120 h	FTM 8
Przyczepność toczącej się kuli	< 8 cm	PSTC 6
Grubość nośnika + kleju	1630 ± 100 μ	PSTC 33
Grubość okleiny	70 ± 7 μ	PSTC 33

Wytrzymałość na temperatury:

Przy stosowaniu: MAX 30°C MIN 15°C

Po zastosowaniu: MAX 70°C MIN -20°C

Krótkotrwale: MAX 90°C MIN -25°C

Przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% produkt ten jest przydatny do użycia przez 1 rok.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas analiz przeprowadzonych na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Aby uniknąć negatywnych rezultatów, wskazane byłoby przetestowanie tego rodzaju taśmy pod względem odporności na różnego rodzaju czynniki przed właściwym zastosowaniem.

