

DOUBLE SIDED 4330

CHARAKTERYSTYKA

Taśma PE dwustronnie klejąca piankowa, czarna, z przezroczystą akrylową emulsją klejową oraz z wysokiej gęstości zieloną, pojedynczo silikonowaną okleiną PE.

ZASTOSOWANIE

Specjalne jej przeznaczenie wykorzystuje się przy montażu wykończeniowych elementów, symboli, emblematów w przemyśle motoryzacyjnym.

CECHY

Wysoka gęstość pianki - 100kg/m³, wspianała odporność na zgniecenia. Wysoka przyczepność, wspianała odporność na działania plastyfikatorów, olejów, światła UV, rozpuszczalników, wilgoci.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość do zerwania	265 ± 25%	AFERA 4005
Siła rozciągania	12 ± 2 N/cm	AFERA 4004
Przyczepność do stali	9,6 ± 1,8 N/cm	AFERA 4001
Statyczne cięcie	> 100 h	FTM 8
Przyczepność toczącej się kuli	< 9 cm	PSTC 6
Grubość nośnika + kleju	850 ± 100 μ	PSTC 33
Grubość okleiny	120 ± 12 μ	PSTC 33

Wytrzymałość na temperatury:

Przy stosowaniu: MAX 30°C MIN 15°C

Po zastosowaniu: MAX 70°C MIN -20°C

Krótkotrwale: MAX 90°C MIN -25°C

Przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% produkt ten jest przydatny do użycia przez 1 rok.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas analiz przeprowadzonych na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Aby uniknąć negatywnych rezultatów, wskazane byłoby przetestowanie tego rodzaju taśmy pod względem odporności na różnego rodzaju czynniki przed właściwym zastosowaniem.

SMART
ADHESIVE TAPE

Oddział Warszawa

04-087 Warszawa
ul. Igańska 11
tel.: (0-22) 870 00 90
tel./fax: (0-22) 810 05 09

Oddział Warszawa

02-220 Warszawa
ul. Łopuszańska 36
tel.: (0-22) 868 03 35
tel./fax: (0-22) 868 03 48

Oddział Poznań

60-451 Poznań
ul. Dąbrowskiego 473
tel.: (0-61) 847 68 70
tel./fax: (0-61) 849 92 00