

DOUBLE SIDED 5263

CHARAKTERYSTYKA

Taśma transferowa z przezroczystą akrylową emulsją klejową, wzmocnioną włóknami szklanymi, z podwójnie silikonowaną, brązową okleiną papierową.

ZASTOSOWANIE

Znakomita do mocowania zdjęć, łączenia tkanin, przyklejani etykiet do trudno klejących powierzchni; ma również zastosowanie w introligatorstwie.

CECHY

Dostępna w odwrotnie zwijanych rolkach,
12mm/ 19mm x 33m /50m on 1”
Plastikowy rdzeń umożliwiający łatwe przedzieranie taśmy.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość do zerwania	-- %	AFERA 4005
Siła rozciągania	-- N/cm	AFERA 4004
Przyczepność do stali	3,4 ± 0,8 N/cm	AFERA 4001
Statyczne cięcie	> 200 h	FTM8
Przyczepność toczącej się kuli	3,4 ± 1,0 (max 6) cm	PSTC 6
Grubość nośnika + kleju	40 ± 4 μ	PSTC 33
Grubość okleiny	77 ± 6 μ	PSTC 33

Wytrzymałość na temperatury:

Przy stosowaniu: MAX 30°C MIN 15°C

Po zastosowaniu: MAX 100°C MIN -10°C

Krótkotrwale: MAX 130°C MIN -20°C

Przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% produkt ten jest przydatny do użycia przez 1 rok.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas analiz przeprowadzonych na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Aby uniknąć negatywnych rezultatów, wskazane byłoby przetestowanie tego rodzaju taśmy pod względem odporności na różnego rodzaju czynniki przed właściwym zastosowaniem.

