

SOFT PVC UV

CHARAKTERYSTYKA

Taśma samoprzylepna z nośnikiem z miękkiego PVC. Lekko krepowana z przezroczystym klejem akrylowym. Dostępna w kolorze białym i żółtym.

ZASTOSOWANIE

Ochrona krawędzi i powierzchni przy pracach remontowych. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Odporna na czynniki atmosferyczne.

CECHY

- wytrzymała
- odporna na promieniowanie UV do 14 dni,
- nie pozostawia kleju,

DANE TECHNICZNE

Grubość	150μ ± 10%	AFERA 5006
Przyczepność do stali	> 1,5 N/cm	AFERA 5001
Przyczepność toczącej kuli	< 6cm	PSTC 6
Wydłużalność do zerwania	> 100%	AFERA 5004
Wytrzymałość przy zerwaniu	> 20 N/cm ± 10%	AFERA 5004
Wytrzymałość na temperatury	- 10 C +80 C	

Przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% produkt ten jest przydatny do użycia przez 1 rok.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas analiz przeprowadzonych na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Aby uniknąć negatywnych rezultatów, wskazane byłoby przetestowanie tego rodzaju taśmy pod względem odporności na różnego rodzaju czynniki przed właściwym zastosowaniem.

SMART
ADHESIVE TAPE

Oddział Warszawa

04-087 Warszawa
ul. Igańska 11
tel.: (0-22) 870 00 90
tel./fax: (0-22) 810 05 09

Oddział Warszawa

02-220 Warszawa
ul. Łopuszańska 36
tel.: (0-22) 868 03 35
tel./fax: (0-22) 868 03 48

Oddział Poznań

60-451 Poznań
ul. Dąbrowskiego 473
tel.: (0-61) 847 68 70
tel./fax: (0-61) 849 92 00