

## ELEWACYJNA

### CHARAKTERYSTYKA

Uniwersalna taśma o dobrej przyczepności z pomarańczowym wodoodpornym nośnikiem z polietylenu i kauczkową przezroczystą emulsją klejącą.

### ZASTOSOWANIE

Chroni przed zabrudzeniem podczas tynkowania, jak i również umożliwia nakładanie estetycznych równych kawałków na powierzchni tynkarskiej. Stworzona specjalnie do chropowatych powierzchni takich jak tynk, cegła itp. ale równie dobrze, przylega do gładkich powierzchni. Może być także użyta do drewna i kamienia naturalnego.

### CECHY

Wspaniała kleistość, dobra przylepność. Wodoodporna. Łatwość ręcznego odrywania.

### DANE TECHNICZNE

Wydłużalność do zerwania	< 10 %	AFERA 5004
Siła rozciągania	30 N/cm	AFERA 5004
Przyczepność do stali 180	>15 N/2,5cm	AFERA 5001
Przyczepność toczącej się kuli	< 3 cm	PSTC 6
Grubość nośnika + kleju	170 ± 10 μ	AFERA 5006

#### Wytrzymałość na temperatury:

Przy stosowaniu: MAX 30°C      MIN 10°C

Po zastosowaniu: MAX 60°C      MIN -10°C

Krótkotrwale: MAX 80°C      MIN -30°C

Przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% produkt ten jest przydatny do użycia przez 1 rok.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas analiz przeprowadzonych na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Aby uniknąć negatywnych rezultatów, wskazane byłoby przetestowanie tego rodzaju taśmy pod względem odporności na różnego rodzaju czynniki przed właściwym zastosowaniem.

